



Linha de **Produtos**

www.trineva.com.br

TRN**EVAPORADOR A AR FORÇADO
BAIXO PERFIL**

Capacidade:
889 a 11.246 kcal/h

HCFC **HFC** **HFO** **GLICOL** **CO²****Ø do ventilador: 254 mm (10")**

Quantidade: 1 a 8
Espaçamento entre aletas: 4 app
Flecha de ar: 11 metros
Vazão de ar: 1.000 a 7.760 m³/h
Degelo: Natural | Elétrico
Pé direito: até 4 metros

TRS**EVAPORADOR A AR FORÇADO
BAIXO PERFIL**

Capacidade:
979 a 13.413 kcal/h

HCFC **HFC** **HFO** **GLICOL** **CO²****Ø do ventilador: 300 mm (12")**

Quantidade: 1 a 8
Espaçamento entre aletas: 4 app | 6 app (glicol)
Flecha de ar: 12 metros
Vazão de ar: 1.490 a 11.000 m³/h
Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente
Pé direito: até 5 metros

FTBN**EVAPORADOR A AR FORÇADO
MÉDIO PERFIL**

Capacidade:
2.461 a 28.810 kcal/h

HCFC **HFC** **HFO** **GLICOL** **CO²****Ø do ventilador: 400 mm**

Quantidade: 1 a 4
Espaçamento entre aletas: 5 mm | 8 mm
Flecha de ar: 15 metros | 18 metros
Vazão de ar: 4.000 a 16.000 m³/h
Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente
Pé direito: até 6 metros

FTBH**EVAPORADOR A AR FORÇADO
MÉDIO PERFIL**

Capacidade:
4.344 a 45.276 kcal/h

HCFC **HFC** **HFO** **GLICOL** **CO²****Ø do ventilador: 450 mm**

Quantidade: 1 a 4
Espaçamento entre aletas: 5 mm | 8 mm
Flecha de ar: 20 metros | 24 metros
Vazão de ar: 6.500 a 27.000 m³/h
Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente
Pé direito: até 8 metros

FTBI**EVAPORADOR A AR FORÇADO ALTO PERFIL**

Capacidade:
4.934 a 64.270 kcal/h

HCFC HFC **HFO** GLICOL **CO₂**

Ø do ventilador: 500 mm

Quantidade: 1 a 4
 Espaçamento entre aletas: 5 mm | 8 mm
 Flecha de ar: 32 metros | 36 metros
 Vazão de ar: 9.500 a 38.680 m³/h
 Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente
 Pé direito: até 12 metros

FTBS**EVAPORADOR A AR FORÇADO ALTO PERFIL**

Capacidade:
8.377 a 112.710 kcal/h

HCFC HFC **HFO** GLICOL **CO₂**

Ø do ventilador: 800 mm

Quantidade: 1 a 4
 Espaçamento entre aletas: 5 mm | 8 mm
 Flecha de ar: 25 metros | 29 metros
 Vazão de ar: 17.900 a 73.800 m³/h
 Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente
 Pé direito: até 16 metros

TDS**EVAPORADOR A AR FORÇADO BAIXO PERFIL – DUPLO FLUXO**

Capacidade:
914 a 10.799 kcal/h

HCFC HFC **HFO** GLICOL **CO₂**

Ø do ventilador: 254 mm (10")

Quantidade: 1 a 8
 Espaçamento entre aletas: 5 app
 Flecha de ar: 6 metros para cada lado
 Vazão de ar: 1.000 a 8.000 m³/h
 Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente
 Pé direito: até 4 metros

CONDENSADORES A AR REMOTOS**TRV MODELO "V"**

Capacidade:
30.166 a 466.216 kcal/h

**Ø do ventilador: 500 mm | 800 mm**

Quantidade: 1 a 5
 Espaçamento entre aletas: 10 app | 12 app
 Carenagem em alumínio naval com elementos de fixação (porcas, parafusos e arruelas) em inox.
 Serpentina com proteção especial para ambientes próximos a orla marítima (opcional).

TRP MODELO PLANO

Capacidade:
24.712 a 287.920 kcal/h



FTC**EVAPORADOR A AR FORÇADO DE TETO**

Capacidade:
265 a 5.144 kcal/h

HCFC

HFC

HFO

GLICOL

Ø do ventilador: 203 mm (8") | 254 mm (10")

Quantidade: 1 a 6

Versão com 25 ou 36 tubos

Espaçamento entre aletas: 5 app

Vazão de ar: 320 a 3.300 m³/h

Degelo: Natural | Elétrico

TRF**EVAPORADOR A AR FORÇADO DE TETO**

Capacidade:
191 a 5.144 kcal/h

HCFC

HFC

HFO

GLICOL

Ø do ventilador: 203 mm (8") | 254 mm (10")

Quantidade: 1 a 8

Versão com 17, 25 ou 36 tubos

Espaçamento entre aletas: 5 app

Vazão de ar: 320 a 3.300 m³/h

Degelo: Natural | Elétrico

FTH**EVAPORADOR A AR FORÇADO DE TETO - DUPLO FLUXO**

Capacidade:
268 a 1.751 kcal/h

HCFC

HFC

HFO

Ø do ventilador: 203 mm (8") | 254 mm (10")

Quantidade: 1

Espaçamento entre aletas: 6 app

Vazão de ar: 370 a 780 m³/h

Degelo: Natural | Elétrico

FCI**EVAPORADOR A AR FORÇADO DE COLUMNA**

Capacidade:
203 a 650 kcal/h

HCFC

HFC

HFO

Ø do ventilador: 100 mm

Quantidade: 1 a 2

Versão com sentido único ou duplo do ar

Vazão de ar: 160 a 300 m³/h


Degelo: Natural | Elétrico

ALETATOS ESTÁTICOS - EVAPORADORES**▶ MODELO 1 E 2 LINHAS**

Tipo Horizontal

Tubos de cobre 3/8", 1/2" e 5/8"

Espaçamento entre aletas de 15 mm

**▶ MODELO SUPERMERCADO**

Tipo Horizontal

Tubos de cobre 5/8"


Espaçamento entre aletas de 8 mm

**▶ MODELO VERSÁTIL**

Tipo Horizontal

Tubos de cobre 3/8" e 1/2"

Espaçamento entre aletas de 10 mm

**▶ MODELO T**

Tipo Vertical

Tubos de cobre 1/2"

Espaçamento entre aletas de 9 mm

**▶ MODELO TG**

Tipo Vertical

Tubos de cobre 3/8", 1/2" e 5/8"

Espaçamento entre aletas de 15 mm

TODAS AS LINHAS POSSUEM

Gabinetes em
ALUMÍNIO

Versão com
motoventiladores
ELETRÔNICOS

Opção gabinete com
PINTURA BRANCA
(evaporadores a ar forçado)

Opção de serpentina com
PROTEÇÃO ESPECIAL
para ambientes agressivos

Elementos de fixação
(porcas, parafusos e arruelas)
em **AÇO INOX**

MERCADOS ONDE ATUAMOS

Supermercados,
hipermercados e
atacados

Restaurantes,
padarias e
açougues

Centrais de
armazenamento
e logística

Cozinhas
profissionais

Frigoríficos





Rua Dr. Afonso Vergueiro, 778 | Vila Maria
São Paulo – SP | CEP 02116-001
Fone: (11) 2955-9977
contato@trineva.com.br
www.trineva.com.br